

## **НАСОС АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ АРОМАТИЗАТОРОВ**

### **Для парогенераторов моделей:**

HSS 34 – 77  
HST90-140  
HSX30-140  
и др. модификаций

### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

Насос автоматической подачи ароматизаторов предназначен для подачи ароматических веществ в парное помещение.  
Насос подключается к парогенератору и монтируется вне парного помещения.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- 1.Номинальное напряжение, В. 220 В.
- 2.Максимальная мощность, Вт. 22 Вт
- 3.Масса кг. не более 3 кг.
- 4.Габаритные размеры, мм. 108x163x110 мм.
- 5.Максимальное давление. 5 атм.
- 6.Срок службы. 10 лет.

### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

Электрический кабель  
Дозирующий насос  
Канистра - 20 литров  
Обратный клапан  
Пластиковый шланг  
Переходники  
Температурный датчик  
Ароматизатор- концентрат - 4 \* 0.25 литра  
Фильтр.

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:**

Производить монтаж и устранение неисправностей необходимо только в отключенном состоянии.  
Применяется только неконцентрированный раствор ароматизатора (разводится в соответствии с инструкцией). Использование неразведённого концентрата может привести к засорению насоса, так же нельзя использовать ароматизатор на масляной и молочной основе. Нельзя допускать высыхания ароматизатора в пластиковой канистре. По окончании эксплуатации и при смене вида ароматизатора канистру следует промыть.